




Ferramentas "Top-Borer"



Características:

- Ferramentas de mandrilamento com guia para posicionamento correto do para cabeçotes de mandrilamento ajustáveis disponíveis comercialmente.
- Diâmetro mínimo a mandarlar: Ø5.5 mm
- Disponíveis em três tipos de SEXP, SWUB e STUP.

Aplicações pelo tipo

SEXP		<ul style="list-style-type: none"> • Diâmetro mínimo a mandarlar: Ø5.5 mm • Um inserto rômico de 75° é utilizado. Fixação estável do inserto assegura mandrilamento preciso.
SWUB		<ul style="list-style-type: none"> • Disponível em dois tamanhos de diâmetro mínimo a mandarlar. Ø7 e Ø8mm. • Utiliza um econômico inserto trigonal
STUP		<ul style="list-style-type: none"> • Disponível em cinco tamanhos de diâmetro mínimo a mandarlar: Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18mm. • Muitos itens standard para uma ampla faixa de aplicações.

Nomenclatura Ferramentas "Top-Borer"

Símbolo	Material
S	Aço
C	Metal duro

1 Material da haste

Símbolo	Diâmetro mínimo a mandarlar ØD
055	5.5
07	7
08	8
10	10




3 Diâmetro mínimo a mandarlar

Símbolo	Tipo de inserto
04	EPGT0401□□
03	WBGT0301□□
08	TPGT0802□□
11	TPGT1102□□

6 Inserto indicado



2 Tamanho da haste	
Símbolo	Diâmetro da haste (mm)
08	8
10	10
12	12
16	16

4 Forma da ferramenta	
Símbolo	Forma
SEXP	
SWUB	
STUP	

5 Sentido da cápsula	
Símbolo	Sentido
R	Direito
L	Esquerdo
N	Neutro